

ООО «Багира-М»

630024, г. Новосибирск, ул. Горбаня, 33, тел. 361-24-98, 361-21-97
ИНН 5407214943 КПП 543301001 ОКПО 54383960
р/с 40702810544050101029 банк Сибирский Банк СБ РФ БИК 045004641 к/с 30101810500000000641
www.petbagira-m.ru E-mail: Petbagira@mail.ru

Основные характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Модель | Колпачки d 38 mm (1621) |
| Тип колпачка: | Однокомпонентный |
| Резьба: | 38 мм, трехзаходная правая |
| Принцип укупорки: | «Bore Seal». Обеспечивает верхнее и боковое укупоривание. |
| Предохранительное кольцо: | Предохранительное, сплошное с дренажными отверстиями, полностью отрывное кольцо (slitted drop band) - остается на горлышке бутылки |
| Материал колпачка: | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
| Тип горловины бутылки | Vericap 38 mm |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для пищевых и непищевых, негазированных жидкостей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

| | |
|---|--|
| Вес колпачка, гр | 3±0,2 |
| Число боковых ребер: | 90 |
| Статический момент укупоривающей головки, Н м | 1,2±0,2 |
| Момент откручивания (мгновенный), Н м | 1,1±0,2 |
| SST (Secure Seal Test) - Удерживаемое давление, bar | - при давлении 2 bar в течение 1 минуты – нет потери давления (нет протечек), |
| Рекомендуемое усилие укупорочной головки, кг | 14-20 |
| Цвет колпачка | Белый или цветной |
| Применение | Перед применением колпачки необходимо выдержать при температуре не менее 18°C в течение 24 часов |

УПАКОВКА

| | |
|---|---|
| Упаковка | Колпачки упакованы в мешки - вкладыши, в коробах на невозвратных поддонах. Паллет обтянут стрейч-пленкой. |
| Внутренние размеры короба, мм | 585 x 385 x 360 |
| Кол-во колпачков в коробе, шт: | 3 000 |
| Максимальный вес короба (брутто), кг: | 9,83 |
| Размер полного паллета, мм: | 1200 x 1000 x 2040 , 2350 |
| Кол-во коробов в паллете, шт: | 5 уровней по 5 коробов = 25 коробов / 6 уровней по 5 короба = 30 коробов |
| Кол-во изделий в паллете, шт: | 72500 , 90 000 |
| Максимальный вес паллета (нетто/брутто), кг | 245/270 , 280/295 |
| Стандартная загрузка трака 82куб.м. | 26 паллета |

!Данные параметры упаковки носят справочный характер. Изготовитель может изменять упаковку!