

ООО «Багира-М»

630024, г. Новосибирск, ул. Горбаня, 33, тел. 361-24-98, 361-21-97

ИНН 5407214943 КПП 543301001 ОКПО 54383960

р/с 40702810544050101029 банк Сибирский Банк СБ РФ БИК 045004641 к/с 30101810500000000641

www.petbagira-m.ru E-mail: Petbagira@mail.ru

Основные характеристики

Модель	Колпачки 48 мм
Тип колпачка:	Однокомпонентный
Резьба:	48 мм, трехзаходная правая
Принцип укупорки:	«Bore Seal». Обеспечивает верхнее и боковое укупоривание.
Предохранительное кольцо:	Предохранительное, полностью отрывное кольцо (slitted drop band) - остается на горлышке бутылки
Материал колпачка:	Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Тип горловины бутылки	Vericap 48 mm

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для спокойных жидкостей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес колпачка, гр	5±0,2
Число боковых ребер:	120
Статический момент укупоривающей головки, Н м	2,8±0,2
Момент откручивания (мгновенный), Н м	2±0,2
SST (Secure Seal Test) - Удерживаемое давление, bar	- при давлении 2 bar в течение 1 минуты – нет потери давления (нет протечек).
Рекомендуемое усилие укупорочной головки, кг	16-22
Цвет колпачка	Белый или цветной
Применение	Перед применением колпачки необходимо выдержать при температуре не менее 18°C в течение 24 часов

УПАКОВКА

Упаковка	Колпачки упакованы в мешки - вкладыши, в коробах на невозвратных поддонах. Паллет обтянут стрейч-пленкой.
Внутренние размеры короба, мм	585 x 385 x 360
Кол-во колпачков в коробе, шт:	1700
Максимальный вес короба (брутто), кг:	10,5
Размер полного паллета, мм:	1200 x 1000 x 2040, 2350
Кол-во коробов в паллете, шт:	5 уровней по 5 коробов = 25 коробов / 6 уровней по 5 короба = 30 коробов
Кол-во изделий в паллете, шт:	42500, 51000
Максимальный вес паллета (нетто/брутто), кг	262/287, 315/340
Стандартная загрузка трака 82куб.м.	22-26 паллетов

!Данные параметры упаковки носят справочный характер. Изготовитель может изменять упаковку!