

ООО «Багира-М»

630520, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Красный Восток, ул. Советская, 76

ИНН 5407214943 КПП 543301001 ОКПО 54383960

р/с 40702810544050101029 в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 045004641

www.petbagira-m.ru

Основные характеристики

Модель	Колпачок 48мм
Тип колпачка	Однокомпонентный
Резьба	28 мм трехзаходная правая
Принцип укупорки	«Bore Seal» Обеспечивает верхнее и боковое укупоривание.
Предохранительное кольцо	Предохранительное, отрывное кольцо (slitted drop band) – остается на горлышке бутылки
Материал колпачка	Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Тип горловины бутылки	Vericap 48 мм

Область применения

Для спокойных жидкостей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.

Вес колпачка, г	5±0,2
Число боковых ребер	120
Статистический момент укупоривания головки, Н м	2,8±0,2
Момент откручивания (мгновенный), Н м	2±0,2
SST (Secure Seal Test) Удерживаемое давление, bar	При давлении 2bar в течении 1 минуты – нет потери давления (нет протечек)
Рекомендуемое усилие укупорочной головки, кг	16-22
Цвет колпачка	Белый или цветной
Применение	Перед применением колпачки необходимо выдержать при температуре не менее 18°C в течении 24 часов

УПАКОВКА

Упаковка	Колпачки упакованы в мешки – вкладыши, в коробах на невозвратных поддонах. Паллет обтянут стрейч пленкой.
Внутренние размеры короба, мм	585 x 385 x 360
Количество колпачков в коробе, шт	1700
Максимальный вес короба (брутто), кг	10,5
Размер полного паллета, мм	1200 x 1000 x 2040, 2350
Количество коробов в паллете, шт	5 уровней по коробов = 25 коробок/ 6 уровней по 5 коробок = 30 коробок
Количество изделий в паллете, шт	42500, 51000
Максимальный вес паллета (нетто/брутто), кг	262/287, 315/340
Стандартная загрузка трака 82куб.м.	22-26 паллета

*Данные параметры упаковки носят справочный характер. Изготовитель может менять упаковку.