

ООО «Багира-М»

630520, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Красный Восток, ул. Советская, 76

тел. (383) 373-47-48, e-mail: petbagira@mail.ru, www.petbagira-m.ru

ИНН 5407214943 КПП 543301001 ОКПО 54383960

р/с 40702810544050101029 в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 045004641

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	K18106
Ссылка на	Чертёж № 20191030
Тип колпачка	Однокомпонентный
Резьба	28 мм. Однозаходная
Принцип укупорки	«Bose Seal». Обеспечивает верхнее и боковое укупоривание.
Предохранительное кольцо	Предохранительное полностью отрывное кольцо (slitted drop band) – остаётся на горлышке бутылки
Материал колпачка	Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Тип горловин бутылок	Стандарт горловин: 28 мм. PCO 1810

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для негазированных и газированных безалкогольных и слабоалкогольных напитков; пива; газированной и негазированной питьевой воды; минеральной воды; соков и сокосодержащих напитков; молочных и кисломолочных продуктов, детского питания, алкогольных напитков с содержанием алкоголя до 28%; масла; жидкостей бытового и хозяйственного назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ / La specifica

Вес колпачка, гр	2,45 ± 0,1
Число боковых ребер	120 ребер
Угол поворота (до момента плотного закрытия) колпачка Avvitamento giri (al momento di chiusura totale)	2 полных оборота до конца резьбы (видно на картинке) ~765°-775° 2 giri completi di verme pieno filetto (vedi immagine)
Статический момент укупоривающей головки, in lbs: Il momento torcente , in lbs	15
Рекомендуемое усилие укупорочной головки, кг La forza di chiusura, in lbs in	15-21
Момент откручивания (мгновенный), in lbs Forza immediate di apertura, in lbs in	15 ± 2
Момент откручивания (через 24ч / 72ч), in lbs Forza di apertura (dopo 24 ore/72 ore), in lbs in	13 ± 2 (ориентировочно)
SST (Secure Seal Test) - Удерживаемое давление, psi (фунт на кв.дюйм) La tenuta	5 бар в течение 1 минуты – никаких утечек 5bar per 1 minuto - nessuna perdita 8 бар в течение 1 минуты- пробка не слетает 8bar per 1 minuto - il tappo non salta
Уровень карбонизации, гр/литр Livello di gasatura, gr/litro	Макс. 6,3
Цвет колпачка	Белый или цветной
Применение	Перед применением колпачки необходимо выдержать при температуре не менее 18°C в течение 24 часов

! Указанные значения не являются спецификацией продукта, а носят справочный характер.

[Введите текст]

Упаковка	Колпачки упакованы в пластиковые пакеты, в коробках на невозвратных поддонах. Паллет обтянут стрейч-плёнкой.
Внутренние размеры коробки	585 x 385 x 360 мм.
Количество колпачков в коробке	4000 шт.
Максимальный вес коробки (брутто), кг.	10,5
Размер полного паллета	1200 x 1000 x 2350 мм.
Количество коробок на поддоне	6 уровней по 5 коробок = 30 коробок
Количество в паллете	120 000 колпачков
Максимальный вес паллета (нетто/брутто), кг.	315 / 340
Стандартная загрузка трака 82 куб.м.	26 паллет

! Данные параметры упаковки носят справочный характер. Изготовитель может менять упаковку.