

ООО «Багира-М»

630520, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Красный Восток п., Советская ул., 76

тел. 8(383) 373-47-48

ИНН 5407214943 КПП 543301001 ОКПО 54383960

р/с 40702810000900000520 банк АО "БАНК АКЦЕПТ" Г. НОВОСИБИРСК

БИК 045004815 к/с 30101810200000000815

www.petbagira-m.ru E-mail: Petbagira@mail.ru

Технические характеристики

ПРОДУКЦИЯ

Модель	Колпачок 28мм PCO 1810 (К 18106)
Тип колпачка	однокомпонентный
Резьба	28мм однозаходная правая
Принцип укупорки	«Bore Seal». Обеспечивает верхнее и боковое укупоривание.
Предохранительное кольцо	Предохранительное, сплошное с дренажными отверстиями, полностью отрывное кольцо (slitted drop band) - остается на горлышке бутылки
Материал колпачка	Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Тип горловины бутылки	Стандарт горловин: 28 мм PCO, BPF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для негазированных и газированных безалкогольных и слабоалкогольных напитков; пива; газированной и негазированной питьевой воды; минеральной воды; соков и сокосодержащих напитков; молочных и кисломолочных продуктов; алкогольных напитков с содержанием алкоголя до 28%; масла; жидкостей бытового и хозяйственного назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес колпачка, г.	2,3 ± 0,2
Число боковых ребер	120
Статический момент укупоривающей головки, Нм	1,8±0,2
Момент откручивания (мгновенный), Нм	0,9±0,2
SST (Secure Seal Test) - Удерживаемое давление, psi (фунт на кв.дюйм)	при давлении 7 бар в течение 1 минуты – нет потери давления (нет протечек)
Рекомендуемое усилие укупорочной головки, кг	16-22
Цвет колпачка	Белый или цветной
Применение	Перед применением колпачки необходимо выдержать при температуре не менее 18°C в течение 24 часов

Указанные значения не являются спецификацией продукта, а носят справочный характер.

УПАКОВКА

Упаковка	Изделия упакованы в коробки с п/э вкладышами на невозвратных поддонах. Паллет обтянут стрейч-пленкой.	
Размеры коробки, мм	0,6 x 0,39 x 0,37	
Кол-во в коробке, шт.	4000	
Максимальный вес коробки (брутто), кг	10,55	
Размер полного паллета, мм	1,2 x 1,0 x 2,00	1,2 x 1,0 x 2,37
Кол-во коробок на поддоне	5 уровней по 5 коробов = 25 коробок	6 уровней по 5 коробов = 30 коробок
Кол-во в паллете, шт.	100 000	120 000
Максимальный вес паллета (нетто/брутто), кг	263,75 / 288,75	316,5 / 341,5
Стандартная загрузка фуры 82 куб.м.	26 паллет	

Данные параметры упаковки носят справочный характер. Изготовитель может изменять упаковку!